



3 Jahre Garantie

DACHS Taschenlampe

Technische Spezifikation

Beschreibung

3W LED DOPPELSEITIGE WIEDERAUFLADBARE TASCHENLAMPE DACHS MIT EXPLOSIONSSCHUTZ GRUPPE II ZONE 1&21 / 2&22, ENTWORFEN MIT FORTSCHRITTLICHE OPTISCHE PRINZIPIEN, WELCHE EINE ZICHTWEITE BIS 200M BEMÖGLICHT.



Technische Spezifikation

Group II, Zone 1&21 / 2&22

Model:	DSTL3**1080
Nennleistung / Leistungsfaktor:	2,52W
Batterietyp / Kapazität / Lebensdauer	3,7V Lithium./ 700mA / 300Ladezyklen
Gewicht:	0,19Kg / 0,31 Kg mit Ladegerät.
Abmessungen:	156mm x φ35mm
Lichtstrom:	129lm - 157lm (abhängig von der Lichtfarbe).
Mögliche Farbtemperaturen (Lichtfarben):	3000k / 4000k / 5700k (Abweichung ±300k)
Lichtabgabepunkte:	Vorne 320lx (5m) Hinten 150lx (1m)
Abstrahlungswinkel: / Arbeitstemperatur:	Spotlicht 10° & Großlicht 80° / -20 bis +55°C
Material Gehäuse:	Hochfeste Aluminium-Legierung.
Optische Abdeckung:	Hartglas
Explosionsschutz:	Ex Kennzeichen Gas: Ex ib IIC T4 Gb ATEX Bescheinigung Gas: TÜV 15 ATEX 7713X Ex Kennzeichen Staub: Ex tb IIIC T130°C Db IP 68 ATEX Bescheinigung Staub: TÜV 15 ATEX 7713X
Schutzklasse:	IP68 für 3 Meter
Einsatzbereich:	Zone 1 & 21 and 2 & 22 Class I Division 1&2 Groups A、 B、 C、 D Class II Division 1Groups E、 F、 G Class II Division 2Groups F、 G Class III Division 1 Class III Division 2
Executive Standard:	·IEC 60079-0:2007 ·IEC 60079-11:2006 ·EN 60079-0:2007 ·EN 60079-11:2007 ·EN 60598-1:2008+A11:2009 ·EN 55015:2013 ·IEC 62321:2008
Leuchtdauer:	9 - 18 Stunden, abhängig von der genutzten Lichtstufe
Batterie Ladezeit	6 Stunden (nach voller Entladung)